

## ANTICORIT WMC 9000

### Високоєфективний водозмішуваний антикорозійний концентрат

#### Опис

ANTICORIT WMC 9000 - це сучасний водозмішуваний антикорозійний концентрат, який при змішуванні з водою утворює стійку і грубодисперсну емульсію, що забезпечує високоєфективну захисну плівку.

ANTICORIT WMC 9000 створює тонку, маслянисту, не липку і не жирну захисну плівку на металевих та фосфатних поверхнях.

ANTICORIT WMC 9000 застосовується, коли необхідні високі вимоги до захисту від корозії, незважаючи на низькі витрати при використанні його в якості емульсії.

#### Застосування

Для приготування емульсії ANTICORIT WMC 9000 рекомендується температура води між 40 і 60°C. Продукт, як правило, наноситься методом занурення, можливе також розпилення.

#### Приготування:

Нагрійте воду до відповідної температури, а потім додайте концентрат. Перемішування пришвидшить утворення стійкої емульсії, але воно зазвичай не потрібне, якщо використовується ванна.

ANTICORIT WMC 9000 слід використовувати як емульсію (5-20%) при температурі 20-70°C. Залежно від концентрації досягатиметься різна товщини плівки. Температура ванни не повинна перевищувати 50°C, якщо концентрація >10%. Протягом терміну експлуатації регулярно слід моніторити стан емульсії.

#### Переваги

- легка у приготуванні
- відмінний антикорозійний захист
- відмінні змочуючі властивості
- легко змивається
- не містить барію
- не містить вторинних амінів TRGS 615 \*\*\*), Пункт 2 (5)

#### Умови зберігання

В оригінальній заводській тарі, ANTICORIT WMC 9000 може зберігатися до 12 місяців при температурі від + 5 до + 40°C.

Вказаний мінімальний термін зберігання не включає гарантії довговічності.

## ANTICORIT WMC 9000

Високоєфективний водозмішуваний антикорозійний концентрат

### Типові фізико-хімічні характеристики:

Властивості	Одиниці	Значення	Тестовий метод
Колір		5	DIN ISO 2049
Густина за 15° C	кг/м <sup>3</sup>	942	DIN 51 757
Кінематична в'язкість за 40° C	мм <sup>2</sup> /с	100	DIN 51 562
Значення рН у демінералізованій воді	10 %	9,4	DIN 51 369

Наведені вище дані є типовими для звичайного виробництва і не повинні розглядатися як специфікація.

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.