

СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ SJ -1218 S A



Технічні характеристики

Напівавтоматичний стрікопильний верстат SJ-1218 SA	
Робочий діапазон	Кругла заготівля (90°) : Макс. діаметр 260 мм Квадратна заготівля (90°) : Макс. розмір 260 мм Прямокутна (90°): Макс. розмір 200x330 мм Кругла заготівля (45°) : Макс. діаметр 230 мм Квадратна заготівля (45°) : Макс. розмір 190 мм Прямокутна (45°) Макс. розмір 150x230 мм
Швидкість полотна	14-73 м/хв
Розмір полотна	27x0,9x3820 мм
Потужність двигунів:	Приводи полотна 2,25 кВт Насоси для подачі ЗОР 0,1 кВт Гідравлічний насос 0,75 кВт
Натяг полотна	Механічне
Вага верстата (нетто) кг	800
Займана площа	200 X 90 см

Стандартна комплектація стрікопильного верстата SJ -1218 SA

- 1) Напрямний пристрій з роликів підшипників і твердосплавних пластин.
- 2) Система постійного натягу полотна.
- 3) Автоматичний підйом консолі після закінчення різання.
- 4) Швидкість руху полотна регулюється варіатором.
- 5) Ефективна система подачі ЗОР.
- 6) Можливість різання профілю, дроту, труб.
- 7) Можливість різання заготовок під кутом від 0 до 45 °.
- 8) Один набір інструментів.
- 9) Одне біметалеве полотно.
- 10) Освітлення робочої зони.
- 11) Одне біметалеве полотно.



Додаткове обладнання на вибір Покупця

- 1) Рольганг (1,5м, 2м)
- 2) Детектор руху та пошкодження полотна.
- 3) Освітлення робочої зони.
- 4)

У вартість верстата входять всі податки та митні платежі, сертифікація в Україні, налагодження та пуск в експлуатацію на підприємстві Покупця, навчання персоналу Покупця та комплект технічної документації на верстат.

Термін поставки : 2-3 місяці (залежно від поставки партії товару).

Умови оплати : оплата частинами.

