

СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ SJ - 1 2 А Т



Технічні характеристики

Повністю автоматичний стрічковопильний верстат SJ-12AT		
Робочий діапазон	Кругла заготівля (90°) : Макс. діаметр 300 мм Квадратна заготівля (90°) : Макс. розмір 300 мм Прямокутна (90°): Макс. розмір 200x400 мм Кругла заготівля (45°) : Макс. діаметр 260 мм Квадратна заготівля (45°) : Макс. розмір 260 мм Пакет: Ширина 140-300 мм, висота 70-170 мм	
Швидкість полотна	15-90 м/хв	
Розмір полотна	27x0, 9x3 82 0 мм	
Потужність двигунів:	Приводи полотна Насоси для подачі ЗОР Гідравлічний насос	2 , 2 5 кВт 0,1 кВт 0,75 кВт
Човникова подача:	Одноразова Багаторазова	500 мм 500 мм x 9
Натяг полотна	Механічне	
Вага верстата (нетто/брутто) кг	1250 / 1470	
Займана площа	2340 X 2240 мм	

Стандартна комплектація стрічковопильного верстата SJ -12 А Т

ісвітлення робочої зони.

ндикатор руху паразитного зубчастого колеса та автоматичне вимкнення при розриві полотна.

втоматичне вимкнення за відсутності заготівлі.

астотний інвертор регулювання швидкості руху полотна.

ічильник кількості різів.

окажчик швидкості полотна.

правління зусиллям різання за допомогою гідравліки.



ідравлічні лещата човникового типу.

агаторазове (9 разів) індексування.

Автоматичний конвеєр для видалення стружки.

Промивний шланг для очищення верстата.

Одне біметалеве полотно.

Один набір інструментів і коробки для інструментів.

Додаткове обладнання на вибір Покупця

- 1) Рольганг (1,5м, 2м)
- 2) Пристрій для пакетного різання.

У вартість верстата входять всі податки та митні платежі, сертифікація в Україні, налагодження та пуск в експлуатацію на підприємстві Покупця, навчання персоналу Покупця та комплект технічної документації на верстат.

Термін поставки : 2-3 місяці (залежно від поставки партії товару).

