

# СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ Shen Jang SJ -916



## Технічні характеристики

<b>Стрічковопилний верстат для різання прутка, труб, профілю.</b>	
Робочий діапазон	Кругла заготівля ( 90° ) : Макс. діаметр <b>230</b> мм Квадратна заготівля ( 90° ) : Макс. розмір <b>230</b> мм Прямокутна ( 90° ) : Макс. розмір <b>150x400</b> мм Кругла заготівля ( 45° ) : Макс. діаметр <b>180</b> мм Квадратна заготівля ( 45° ) : Макс. розмір <b>180</b> мм Прямокутна ( 45° ) : Макс. розмір <b>180x220</b> мм
Швидкість полотна	<b>15,38,61,84</b> м/хв
Розмір полотна	<b>27x0,9x3265</b> мм
Потужність двигунів:	Приводи полотна <b>1,5</b> кВт Насоси для подачі СОЖ <b>0,1</b> кВт
Натяг полотна	Механічне
Вага верстата (нетто/брутто) кг	<b>2 8 0 / 330</b>
Займана площа	<b>1820 X 750</b> мм

### Стандартна комплектація стрічковопилного верстата SJ -916

- 1) Напрямний пристрій з роликів підшипників і твердосплавних пластин.
- 2) Система постійного натягу полотна.
- 3) Ефективна система подачі ЗОР.
- 4) Можливість різання профілю, дроту, труб.
- 5) Можливість різання заготовок під кутом від **0** до **45 °** .
- 6) Один набір інструментів.
- 7) Одне біметалеве полотно.

#### Додаткове обладнання на вибір Покупця

- 1) Змінне регулювання швидкості полотна.
- 2) Детектор руху та пошкодження полотна.
- 3) Освітлення робочої зони.

**У вартість верстата входять всі податки та митні платежі, сертифікація в Україні, налагодження та пуск в експлуатацію на підприємстві Покупця, навчання персоналу Покупця та комплект технічної документації на верстат.**

