

SPINDLE LUBE OILS

Гідравлічні оливи найвищого ступеня очищення ISO 4406 клас чистоти 15/13/10

Опис

SPINDLE LUBE OILS — гідравлічні оливи надтонкого очищення HLP-D (DIN 51524/T2). Клас чистоти 15/13/10 відповідно до стандарту ISO 4406. Вони характеризуються чудовими миючими та диспергувальними властивостями.

Переваги

- Надтонка фільтрація, клас чистоти 15/13/10 відповідно до стандарту ISO 4406
- Марковані присадки для зниження зносу
- Ефективні властивості EP присадок
- Здатність швидкого відділення повітря
- Хороша протипінна дія

Область застосування

За рахунок гарантованого високого класу чистоти ці оливи особливо добре підходять для змащування підшипників високошвидкісних шпинделів.

Застосування

Заповніть центральну систему змащення безпосередньо, без будь-яких засобів захисту та ретельно закрийте пляшку після використання. Крім того, під час доливання центральної системи змащення необхідно стежити за тим, щоб бруд не потрапив у залишки масла.

Технічні характеристики

Властивості	Од. виміру	Відповідність до	Значення		
Клас в'язкості	ISO VG		32	46	68
Колір		DIN ISO 2049	жовтий	темно-жовтий	темно-жовтий
Густина при 20°C	г/мл	ASTM D 4052	0.868	0.875	0.882
В'язкість при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	31.7	46.2	69.9
В'язкість при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	5.35	6.85	8.98
Індекс в'язкості		DIN ISO 2909	101	103	100
Температура застигання	°C	ASTM D 5950	-27	-27	-27
Температура спалаху	°C	DIN ISO 2592	200	220	225

Клас небезпеки для води:

WGK1

Код утилізації: EWC 130110

