

# r. rhenus EA 25 S

високоєфективна олія для лезової обробки , не містить хлор



**rhenus EA 25 S** є світло-коричневою олією для високоєфективної лезової обробки, без вмісту хлору і з низьким утворенням масляного туману.

**rhenus EA 25 S** використовується для важких операцій з механічної обробки високоміцних сталей .

Спеціальне застосування для протяжки (наприклад, низькошвидкісна важка внутрішня протяжка) зубонарізання , глибокого свердління, розпилювання та важких операцій з механічної обробки високолегованих сталей, таких як загартовані сталі, хромовані сталі, хромонікелеві сталі, хромомолібденові сталі, сплави нікелю та кремнієво-марганцеві матеріали.

## Застосування

**rhenus EA 25 S** також підходить для хонінгувальних операцій на верстатах Sunnen .

**rhenus EA 25 S** досягає високих ріжучих здібностей за допомогою синергетично діючої комбінації добавок.

**rhenus EA 25 S** включає полярні добавки, що забезпечують хорошу здатність до змочування та адгезивність у межах відповідного діапазону температури.

## Технічні дані

| В'язкість при 40°C (мм <sup>2</sup> /с) | Щільність при 20°C (г/мл) | Точка спалаху (°C) | Ступінь мідної корозії |
|---|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 25                                      | 0,89                      | 196                | 4                      |

## Примітка

Точка застигання **rhenus EA 25 S** знаходиться приблизно – 15 °C .

Низьке утворення масляного туману та нейтральний склад для шкіри сприяють чудовому стану оператора.

