

r. rhenus ZC 948

містить аміни , вільні від борної кислоти , тільки для емульсії



Принцип дії

r. rhenus ZC 948 являє собою системний очисник, призначений для видалення домішок із системи подачі та розподілу мастильно - охолоджувальної рідини при працюючому обладнанні.

Завдяки видатним змочуваним властивостям цієї системи очищення, бруд , бактеріальний шлам, грибкові плями та осередки бродіння видаляються навіть із важкодоступних місць.

Маслорозділювачі швидко емульгують і розчинений бруд утримується емульсією.

Інтегрований продукт дезинфектор вбиває мікроорганізми протягом короткого часу.

r. rhenus ZC 948 містить спонтанно діючі антикорозійні компоненти, що створюють ефект, що підлюговує, захищає обладнання і заготовки від корозії під час обробки.

Застосування

Перед заливкою нової ЗОР, залежно від ступеня забруднення, просто додайте **r. rhenus ZC 948** емульсією концентрацією в межах від 0.5 до 1.5%.

Рекомендуємо продовжити роботу обладнання повною зміною з використанням системного очисника.

Потім повністю злити із системи ЗОР.

Очистіть систему шляхом промивання 1-2% емульсією (захист від корозії!). Після цього система може бути заправлена свіжою емульсією. Після промивання, заправляючи, використовуйте чисту воду.

r. rhenus ZC 948 також може бути використана як стабілізуючий емульгатор (концентрація близько 0,1%) для охолоджуючої рідини, що містить аміни.

Продукт тестувався в лабораторії та пропозиції носять рекомендаційний характер.

Потребує обережного поводження.

